

DS-2AE4215TG-3
AE PTZ

- Imagens de elevada qualidade com uma resolução de 2 MP
- Excelente desempenho em ambientes com pouca luz e equipada com tecnologia DarkFighter
- Imagens nítidas contra luz de fundo forte com tecnologia WDR de 120 dB
- A capacidade de panorâmica e inclinação permite que a câmara capture áreas de interesse
- Proteção de uma área ampla com zoom ótico de 15x
- Resistente à água e ao pó (IP66)

▪ Especificação


Câmara	
Sensor de imagem	1/2,8" CMOS de varrimento progressivo
Máximo. Resolução	1920 × 1080
Min. Iluminação	Cor: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON) P&B: 0,001 Lux @(F1.6, AGC ON)
Velocidade do obturador	PAL: 1/1 s a 1/30.000 s NTSC: 1/1 s a 1/30.000 s
Dia e noite	Filtro de corte IR
Zoom	15 × óptico, 16 × digital
Lente	
Distância focal	4.8 mm a 72 mm, 15 × ótica
FOV	Campo de visão horizontal: 57,6° a 4° (grande angular a teleobjetiva) Campo de visão vertical: 34,4° a 2,2° (grande angular a teleobjetiva) Campo de visão diagonal: 64,5° a 4,6° (grande angular a teleobjetiva)
Foco	Automático, semi-automático, manual
Abertura	F1.6 a F3.5
Velocidade de zoom	Aprox. 2,4 s (ótica, de grande angular a tele)
PTZ	
Alcance do movimento (Pan)	360° sem fim
Alcance do movimento (inclinação)	-5° a 90° (inversão automática)
Velocidade da panela	Velocidade manual da panorâmica: 0,1° a 100°/s Velocidade predefinida do Pan: 100°/s
Velocidade de inclinação	Velocidade manual de inclinação: 0,1° a 80°/s Velocidade predefinida de inclinação: 80°/s
Panela proporcional	A velocidade de rotação pode ser ajustada automaticamente de acordo com os múltiplos de zoom
Predefinições	256
Congelação predefinida	Sim
Controlo de patrulha	10 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha
Pesquisa de padrões	5 padrões, registar o tempo durante 10 minutos para cada varrimento
Ação do parque	Predefinição/Patrulha/Padrão/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Modo diurno/Modo noturno/Patrulha com um toque/Nenhum
Tarefa programada	Predefinição/Patrulha/Padrão/Pan Scan/Tilt Scan/Panorama Scan/Modo diurno/Modo noturno/Calibração zero/Nenhuma
Desligar a memória	Sim
Vídeo	
Taxa de quadros	50 Hz: 25 fps @(1920 × 1080) 60 Hz: 30 fps @(1920 × 1080)
Rede	
Protocolos	Protocolo UTC (ou protocolo HIKVISION-C no DVR anterior)
Imagem	
Definições de imagem	AGC, balanço de brancos
Gama dinâmica alargada (WDR)	≥ 120 dB
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR

Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade programáveis
Interface	
Saída de vídeo	Saída de vídeo TVI/AHD/CVI/CVBS comutável, (composto NTSC ou PAL, BNC)
Alarme	2 entradas de alarme, 1 saída de alarme
RS-485	Modo half-duplex Protocolo auto-adaptativo HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D
Geral	
Potência	12 VCC, máx. 12 W
Dimensão	DS-2AE4225TG-3 (Interno): Ø 165 mm × 179,5 mm (Ø 6,5" × 7,1") DS-2AE4225TG-3 (embutido no teto): Ø 165 × 168 mm (Ø 6,5" × 6,6")
Peso	Aprox. 2 kg (4,41 lb.)
Condição de funcionamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F). Humidade 90% ou menos
Língua	Inglês
Aprovação	
Proteção	Proteção contra raios TVS 4.000 V, proteção contra sobretensão e proteção contra transientes de tensão

▪ Modelo disponível

DS-2AE4215TG-3

▪ Dimensão



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

