

DS-K1T502DBWX-CE1 Terminal de cartes Pro



- Gérer les fonctions de contrôle d'accès et d'interphone sur un seul appareil
- Protections IP65 et IK09, ainsi qu'une stabilité accrue avec les matériaux en alliage de zinc
- Prise en charge de plusieurs méthodes d'authentification (carte, code PIN, code QR, etc.)
- Télécommande via l'application mobile Hik-Connect
- Se connecte au contrôleur d'accès externe via le protocole Wiegand
- Interphone via le protocole SIP. Serveur SIP pris en charge : Brekeke, miniSipServer, FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX et PBX
- Communication RS-485 pour la connexion d'un lecteur de carte externe et d'un ascenseur d'appel
- Prend en charge le mode AP
- Permet de communiquer avec les smartphones via Bluetooth pour ouvrir la porte
- Appuyez sur le bouton Appel pour appeler l'un des objets suivants : centre de gestion, station intérieure, station intérieure spécifiée ou application Hik-Connect
- Prend en charge les paramètres PIN en mode plate-forme et en mode local
- La définition de la priorité du réseau filaire et du réseau sans fil est disponible
- Périphérique de code QR individuel, qui aide l'appareil à prendre en charge l'authentification dynamique de code QR
- Prend en charge l'alimentation PoE ; l'appareil peut alimenter directement la serrure de porte, avec une tension de sortie de 12 V et un courant de 1 A
- Prend en charge deux relais, ce qui permet de commander deux portes via la station intérieure, l'interface Web, etc.

▪ Spécifications





Réseau	
Réseau filaire	10/100 Mbps auto-adaptatif
Wi-Fi	Prise en charge, 2,4 G, 802.11b/g/n
Bluetooth	Pris en charge
Interfaces	
Interface réseau	1 RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbit/s
Commande de verrouillage	2
bouton de sortie	1
Entrée de contact de porte	1
Entrée d'alarme	2
Sortie d'alarme	1
sabotage	1
RS-485	1, RS-485 (semi-duplex, HIKVISION)
Wiegand	1 Wiegand (Hik 26bit, Hik 34bit)
Fente pour carte SD	1
Authentification	
Type de carte	Carte M1, contenu de la carte M1, carte DESfire
Généralités	
Contrôleur d'accès intégré	Pris en charge
Alimentation électrique	POE 802.3at, 12 VCC à 24 VCC, 1 A
Consommation électrique	≤ 24 W
Température de fonctionnement	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Niveau de protection	IK09, IP65
Langue	Arabe, anglais, français, indonésien, italien, portugais (Brésil), russe, espagnol (Europe), thaï, ukrainien, vietnamien, allemand, polonais, hongrois, tchèque, roumain, bulgare, croate, serbe, grec, slovaque, portugais, néerlandais et turc
Fonction	
Hik-Connect	Pris en charge

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-K1T502DBWX-CE1(STD)

DS-K1T502DBWX-CE1(NEU)

▪ Dimensions



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

