

DS-D47XXCF-1A/A2
DS-D47XXCF-1A/A2

- Kit de câbles pour écran de 5 m², compatible avec la série Aries et la série Aries Pro outdoor 500x1000mm :
DS-D4729CF-1A, DS-D4729CF-1AC, DS-D4729CF-1AC/P, DS-D4739CF-1A, DS-D4739CF-1AC, DS-D4739CF-1AC/P. Par défaut, : alimentations x1, cartes de réception x1, cartes HUB x1, câbles d'alimentation principaux x2, câbles de données principaux x2, câble d'alimentation entre armoires x11, câble de données entre armoires x11, palettes de fixation x10

▪ Spécifications

Type de produit	
Type de produit	Paquet de câbles de rechange
Puissance	
Alimentation électrique	110~220 VAC ± 15%
Environnement de travail	
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C (-4 °F à +113 °F)
Humidité de travail	10%~90%HR (sans condensation)
Humidité de stockage	10%~95%RH (sans condensation)
Température de stockage	-40 °C à +60 °C (-40°F à +140 °F)
Généralités	
Dimensions du colis (L × H × P)	626 (L) mm × 372 (H) mm × 402 (P) mm
Liste de colisage	Module × 0 Câble réseau principal (20 m) × 1 Cordon d'alimentation principal (10 m) × 2 Câble réseau en cascade × 11 Cordon d'alimentation en cascade × 11 Pièce de jonction et vis × 10 CI de pilotage × 0 Perle de lampe × 0 Bloc d'alimentation × 1 Masque × 0 Prise aviation d'entrée (avec cordon) × 1 Prise aviation de sortie (avec cordon) × 1 Prise aviation pour interface réseau × 1 Câble réseau interne × 1 Carte de réception × 1 Carte Hub × 1
Poids brut	14 kg/1 po (30,86 lb)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-D47XXCF-1A/A2

▪ Accessoires



DS-D4739CF-1AC



DS-D4729CF-1A



DS-D4729CF-1AC



DS-D4739CF-1A

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

