

DS-D46XXCF-1A/P/A2**DS-D46XXCF-1A/P/A2**

- Kabelpaket für 5 qm Bildschirm, kompatibel mit Aries Pro Series indoor 500x1000mm DS-D4629CF-1AC/P. Standard einschließlich : Netzteile x1, Empfangskarten x1, HUB-Platinen x1, Hauptstromkabel x1, Hauptdatenkabel x2, Stromkabel zwischen Schränken x11, Datenkabel zwischen Schränken x11, Befestigungspaletten x10, usw.

▪ Spezifikationen

Produkttyp	
Produkttyp	Paket mit Ersatzkabeln
Power	
Spannungsversorgung	110~220 VAC ± 15 %
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 °C bis +45 °C (-4 °F bis +113 °F)
Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagerfeuchtigkeit	10 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C (-40°F bis +140 °F)
Allgemein	
Abmessungen der Verpackung (B × H × T)	626 (B) mm × 372 (H) mm × 402 (T) mm
Packliste	Modul × 0 Hauptnetz kabel (20 m) × 1 Hauptstromkabel (10 m) × 2 Kaskadennetz kabel × 11 Kaskadennetz kabel × 11 Verbindungsstück und Schraube × 10 Treiber-IC × 0 Lampenperle × 0 Netzteil × 1 Maske × 0 Luftverkehrsstecker für den Stromeingang × 1 Luftverkehrsstecker für den Stromausgang (mit Kabel) × 1 Luftverkehrsstecker für die Netzwerkschnittstelle × 1 Internes Netzkabel × 1 Empfangskarte × 1 Hub Board × 1
Bruttogewicht	11.7 kg/1 in 1 (25.79 lb.)

▪ Verfügbare Modelle

DS-D46XXCF-1A/P/A2

▪ Zubehör



DS-D4629CF-1AC/P

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

