

DS-2CD3363G2-ISU**Câmara de rede fixa com torre WDR de 6 MP**

A Hikvision tem-se dedicado a desenvolver produtos com segurança desde a sua fundação. A Hikvision segue sempre o princípio da segurança desde a conceção e adoptou muitos métodos de tecnologias de segurança no ciclo de vida de desenvolvimento dos seus produtos, incluindo segurança de terminais, segurança de dados, segurança de aplicações, segurança de rede e proteção da privacidade. Entretanto, as tecnologias de segurança utilizadas pela Hikvision estão todas em conformidade com as leis e regulamentos de segurança locais aplicáveis. Estas medidas de segurança podem melhorar a capacidade de proteção da cibersegurança do produto e proteger os seus dispositivos, bem como os seus dados, contra ciberataques maliciosos.

- Imagens de alta qualidade com resolução de 6 MP
- Tecnologia de compressão H.265+ eficaz
- Imagens claras mesmo em condições de forte contraluz graças à tecnologia True WDR de 120 dB
- Foco na classificação humana e de veículos com base na aprendizagem profunda
- Microfone incorporado para segurança áudio em tempo real
- Resistente à água e ao pó (IP67)

▪ Especificação

Modelo		DS-2CD3363G2-ISU
Câmara	Sensor de imagem	cMOS de varrimento progressivo de 1/2,5"
	Máximo. Resolução	3200 × 1800
	Min. Iluminação	Cor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), P/B: 0 Lux com IR
	Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
	Dia e noite	Filtro de corte IR
	Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°
Lente	Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8, 4 e 6 mm opcional
	Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal 104,6°, FOV vertical 54,9°, FOV diagonal 127,3° 4 mm, FOV horizontal 78,4°, FOV vertical 38,3°, FOV diagonal 96° 6 mm, FOV horizontal 50,5°, FOV vertical 26,3°, FOV diagonal 59,4°
	Montagem da lente	M12
	Tipo de íris	Fixo
	Abertura	F1.6
	Profundidade de campo	2,8 mm: 1,8 m a ∞ 4 mm: 3,1 m a ∞ 6 mm: 6,4 m a ∞
DORI	DORI	2,8 mm, D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m 4 mm, D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m 6 mm, D: 164 m, O: 65 m, R: 32 m, I: 16 m
Iluminador	Tipo de luz suplementar	IR
	Suplemento Faixa de luz	Até 40 m
	Luz de suplemento inteligente	Sim
	Comprimento de onda IR	850 nm
Vídeo	Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	Terceiro fluxo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

		60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *A terceira transmissão é suportada em determinadas configurações.
	Quarto fluxo	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *A quarta transmissão é suportada em determinadas configurações.
	Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264, Quarto fluxo: H.265/H.264/MJPEG *A terceira e a quarta transmissões são suportadas em determinadas configurações.
	Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
	Tipo H.264	Perfil de base/Perfil principal/Perfil elevado
	Tipo H.265	Perfil principal
	Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
	Controlo da taxa de bits	CBR,VBR
	Região de interesse (ROI)	5 regiões fixas para o fluxo principal e o fluxo secundário
	Culturas-alvo	Sim
Áudio	Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
	Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
	Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
	Filtragem do ruído ambiente	Sim
Rede	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
	Visualização em direto simultânea	Até 6 canais
	API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
	Segurança	Proteção por palavra-passe, palavra-passe complicada, encriptação HTTPS, filtro de endereços IP, registo de auditoria de segurança, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface

	Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores 3 níveis de utilizador: administrador, operador e utilizador
	Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimento automático de rede (ANR), Juntamente com o cartão de memória Hikvision topo de gama, são suportadas a encriptação do cartão de memória e a deteção de estado.
	Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
	Navegador Web	Necessita de um plug-in para a visualização em direto: IE11, Visualização ao vivo sem plug-ins: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Serviço local: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagem	Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
	Definições de imagem	Modo de rotação
	Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
	Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
	SNR	≥ 52 dB
	Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR
	Máscara de privacidade	8 máscaras de privacidade poligonais programáveis
Interface	Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M
	Armazenamento a bordo	Ranhura para cartão de memória incorporada, suporta cartões microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
	Tecla de reposição	Sim
	Microfone incorporado	Sim, 1 microfone incorporado
	Áudio	1 entrada (entrada de linha), bloco de terminais de dois núcleos, amplitude máxima de entrada: 3.3 Vpp, impedância de entrada: 4.7 KΩ, tipo de interface: não-equilíbrio, 1 saída (saída de linha), bloco de terminais de dois núcleos, amplitude máxima de saída: 3.3 Vpp, impedância de saída: 100 Ω, tipo de interface: não-equilíbrio
	Alarme	1 entrada, 1 saída (máx. 12 VDC, 30 mA)
Evento	Evento básico	Deteção de movimento (suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (pessoas e veículos)), alarme de adulteração de vídeo, exceção
	Evento inteligente	Deteção de bagagem abandonada, detecção de remoção de objetos, detecção de pessoas a vaguear, detecção de aglomeração de pessoas, detecção de pessoas a correr, detecção de estacionamento, diagnóstico da qualidade do vídeo
	Ligação	Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar a saída de alarme, acionar a gravação, acionar a captura
Função de	Captura de	Sim

aprendizagem profunda	rosto	
	Proteção do perímetro	Passagem de linha, intrusão, entrada de região, saída de região Suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
Geral	Potência	12 VCC $\pm$ 25%, 0,66 A, máx. 8,0 W, ficha de alimentação coaxial $\varnothing$ 5,5 mm, proteção contra polaridade inversa PoE: IEEE 802.3af, Classe 3, máx. 9.5 W
	Material	Corpo em liga de alumínio
	Dimensão	$\varnothing$ 127,3 mm $\times$ 96,3 mm ($\varnothing$ 5,0" $\times$ 3,8")
	Dimensão da embalagem	150 mm $\times$ 150 mm $\times$ 141 mm (5,9" $\times$ 5,9" $\times$ 5,6")
	Peso	Aproximadamente 635 g (1,4 lb)
	Com peso da embalagem	Aproximadamente 861 g (1,9 lb)
	Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
	Condições de arranque e funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
	Língua	33 línguas: Inglês, russo, estónio, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, checo, eslovaco, francês, polaco, neerlandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
	Função geral	Batimento cardíaco, espelho, registo flash, reposição da palavra-passe por e-mail, contador de píxeis, anti-bandas
Aprovação	EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Número 7
	Segurança	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1
	Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) n.º 1907/2006
	Proteção	IP67: IEC 60529-2013

• Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com o seu desempenho anti-corrosão. Consulte a descrição que se segue para escolher a opção adequada ao seu ambiente de utilização.

Este modelo não dispõe de nenhuma proteção específica.


Nível	Descrição
-------	-----------

Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários de aplicação típicos incluem linhas costeiras, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas com exigências moderadas de anti-corrosão. Os cenários de aplicação típicos incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilómetros (1,24 milhas) de distância da costa, bem como áreas afectadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde não é necessária uma proteção anticorrosiva específica.

▪ Modelo disponível

DS-2CD3363G2-IU (6 mm)
DS-2CD3363G2-IU (2,8 mm)
DS-2CD3363G2-IU (4 mm)
DS-2CD3363G2-ISU (2,8 mm) (B)
DS-2CD3363G2-ISU(4 mm)(B)
DS-2CD3363G2-ISU (6 mm) (B)




▪ Dimensão



▪ Acessório

▪ Opcional

DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem de canto	DS-1280ZJ-DM8 Caixa de derivação	DS-1275ZJ-S-SUS Montagem em poste vertical	DS-1271ZJ-130-TRL Suporte pendente
--	------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------------

				
				
DS-1273ZJ-130-TRL Montagem na parede	DS-1273ZJ-130B-T RL Montagem na parede	DS-1281ZJ-M Montagem inclinada no teto	DS-220AZJ-145-WA Montagem na parede	DS-220AZJ-130-WA Montagem na parede
				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

