

DS-PDPC12PF-EG2-WB(B)
Detector inalámbrico de cámara PIR



- Rango de detección: 12 m / 85,9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30KG
- SEC (Control Ambiental Inteligente) - Procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D
- Imágenes a color las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Amplio búfer de memoria integrado para el almacenamiento de imágenes
- Totalmente remoto configurable a través de la aplicación
- Método de inscripción múltiple y diseño de instalación fácil
- Batería fácil de reemplazar con protección de PCB

▪ Especificaciones

Rendimiento de detección	
Método de detección	Infrarrojo pasivo, verificación de video
Rango de Detección	12 m
Ángulo de detección	90°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0,3 .2 m/s
Sensibilidad	Automático, Alto, Pet
Inmunidad contra mascotas	30kg
Filtro de luz blanca	6500 lux
Compensación digital de temperatura	Si
Protección contra zona de sigilo	Si
Característica	
Procesamiento digital	Si
Óptica sellada	Si
Protección contra alteraciones	Delantero, trasero
Indicador de temperatura ambiente	Compatible
Indicador de fuerza de señal	Si
Video	
Ángulo de campo	88,4°(H), 54,0°(V)
Tipo de imagen	JPEG
Resolución	640*480,320*240,160*120
Luz de relleno	Luz blanca
Rango de relleno	12m
Cambio Día/Noche	Color
Interfaz	
Interruptor de encendido	Registro en el encendido
Indicador LED	Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	CAM-X Wireless
Método de transmisión	RF inalámbrico de dos vías
Frecuencia de transmisión	433 MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	800 m
Método de registro	Encendido, ID remoto, código QR
Características eléctricas	
Vida de la batería estándar	Hasta 6 años (tiempo de espera)
Fuente de alimentación	Alimentación por batería
Tipo de batería	CR123A x 3
Voltaje típico	3 V
General	
Temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 55 °C (De 14 °F a 131 °F)

Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 %
Dimensiones (An. x Al. x P.)	72,2 mm x 120,5 mm x 56,7 mm
Peso	220 g
Altura de montaje	De 1.8 a 2.4 m
Método de montaje	Muro
Ejemplo de aplicación	Interior
Soporte	Accesorio opcional de pared y techo

▪ **Modelo disponible**

DS-PDPC12PF-EG2-WB(B)

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®