

**DS-PDP15P-EG2-WE(B)**  
**Funk-PIR-Melder**

Der DS-PDP15P-EG2-WE(B) ist ein vollständig überwachter Zwei-Wege-Funkmelder mit Bewegungserkennung, Manipulationsschutz, schwacher Batterie und Überwachung. Die zwei eingebauten Batterien ermöglichen eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren, überwachen einen Bereich im Umkreis von 15 m und ist tierimmun.

- Erfassungsbereich: 15m/85.9°
- Haustierimmunität bis zu 30 kg
- SEC (Smart Environmental Control) – Erweiterte digitale Signalverarbeitung und 3D-Optik
- Vollständig fernkonfigurierbar über APP
- Mehrere Einlernmethoden und einfaches Installationsdesign
- Einfach austauschbarer Akku mit Leiterplattenschutz
- Frequency Hopping für störungsfreie Übertragung

## ▪ Spezifikationen

<b>Detektionsleistung</b>	
Detektionsmethode	Passives Infrarotlicht
Erfassungsbereich	Reichweite 15 m
Erkennungswinkel	90°
Erkennungszonen	84
Detektionsgeschwindigkeit	0.3 ~ 2m/s
Empfindlichkeit	Auto, Hoch, Haustier
Haustierimmun	Bis 30 kg
Weißlichtfilter	6500 Lux
Digitaler Temperaturabgleich	√
Kriechzonenschutz	√
<b>Feature</b>	
Digitale Verarbeitung	√
Abgedichtete Optik	√
Manipulationsschutz	Vorne, hinten
Umgebungstemperaturanzeige	√
Signalstärkeanzeige	√
<b>Schnittstellen</b>	
Netzschalter	Einlernen beim Start
LED-Anzeige	Blau (Alarm)
<b>Übertragung</b>	
Übertragungstechnologie	Tri-X Funk
Übertragungsmethode	2 Wege HF Funk
Übertragungsfrequenz	868 MHz
Funk-Sicherheit	128 Bit-AES Verschlüsselung
Funkreichweite (Freifeld)	1,6 km
Frequency Hopping	√
Einlernmethode	Einschalten, Remote-ID, QR-Code
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Standard-Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre (Standby-Zeit)
Spannungsversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	1x CR123A
Typische Spannung	Betriebsspannung: 3V
<b>Allgemein</b>	
Betriebstemperatur	-10°C bis 55°C (14 °F bis 131 °F)
Lagertemperatur	-20°C bis 60°C (-4 °F bis 140 °F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	Von 10 % bis 90 %
Abmessungen (BxHxT)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Gewicht	128 g
Montagehöhe	2 m bis 2,4 m
Montageort	Wand
Anwendungsort	Innenbereich
Halterung	Optionales Wand- und Decken-Zubehör

▪ **Verfügbares Modell**

DS-PDP15P-EG2-WE(B)

▪ **Zubehör**

▪ **Optional erhältlich**

DS-PDB-IN- Wallbracket	DS-PDB-IN- Ceilingbracket	DS-PDP-IN-CR123A	DS-PWA96-Satz- WE	DS-PWA96- Bausatz1-WE
				
<p><b>DS-PWA96- Bausatz2-WE</b></p>				
				

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

