

DS-PDP15P-EG2-WE(B) **Détecteur PIR sans fil**



Le DS-PDP15P-EG2-WE(B) est un détecteur sans fil bidirectionnel entièrement supervisé, doté de fonctions de détection de mouvement, d'autoprotection, de batterie faible et de supervision. Il peut fonctionner jusqu'à 5 ans grâce à une batterie intégrée. Il surveille la zone dans un rayon de 15 m, ignore les animaux et reconnaît les humains dès la première étape.

- Portée de détection : 15m/85.9°
- Immunité des animaux de compagnie jusqu'à 30 kg
- SEC (Smart Environmental Control) - Traitement numérique avancé du signal et optique 3D
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Méthode d'inscription multiple et conception d'installation facile
- Batterie facilement remplaçable avec circuit imprimé protégé
- Saut de fréquence contre brouillage pour une transmission fiable

▪ Spécifications

Performance de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif
Plage de détection	15m
Angle de détection	90°
Zones de détection	84
Vitesse détectable	0,3 ~ 2m/s
Sensibilité	Auto, High, Pet
Immunité des animaux	30 kg
Filtre de lumière blanche	6500 lux
Technologie de compensation numérique de la température	Pris en charge
Protection contre le fluage	Pris en charge
Fonctionnalités	
Traitement numérique	Pris en charge
Optique scellée	Pris en charge
Protection contre les manipulations	Avant, arrière
Environnement Indicateur de température	Pris en charge
Indicateur de puissance du signal	Pris en charge
Interfaces	
Interrupteur d'alimentation	Mise sous tension Inscription
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	RF sans fil bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité de la transmission	Cryptage AES-128
Portée de transmission (espace libre)	1,6 km
Saut de fréquence	Pris en charge
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Caractéristiques électriques	
Autonomie standard de la batterie	Jusqu'à 5 ans (en veille)
Alimentation électrique	Alimentation par batterie
Type de batterie	CR123A × 1
Tension typique	3V
Généralités	
Température de fonctionnement	De -10°C à 55°C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Opération Humidité	10 % à 90 %
Dimension (LxHxP)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Poids	128 g

Hauteur de montage	2 m à 2,4 m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Support	Accessoire optionnel pour mur et plafond

▪ Modèle disponible

DS-PDP15P-EG2-WE(B)

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-PDB-IN-Support mural	DS-PDB-IN-Support de plafond	DS-PDP-IN-CR123A	DS-PWA96-Kit-WE	DS-PWA96-Kit1-WE
				
DS-PWA96-Kit2-WE				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

