

DS-PDP15P-EG2-WE(B)
Detetor PIR sem fios

O DS-PDP15P-EG2-WE(B) é um detetor sem fios bidirecional totalmente supervisionado, com deteção de movimento, proteção contra sabotagem, aviso de bateria fraca e supervisão. Pode funcionar até 5 anos com a bateria incorporada e monitoriza a área num raio de 15 m, ignorando os animais e reconhecendo a presença humana logo ao primeiro passo.

- Alcance de deteção: 15 m/85,9°
- Resistência para animais de estimação até 30 kg
- SEC (Controlo Ambiental Inteligente) - Processamento avançado de sinais digitais e óptica 3D
- Totalmente configurável remotamente através da aplicação
- Método de inscrição múltipla e design de fácil instalação
- Bateria facilmente substituível com PCB protegido
- Salto de frequência contra interferência para uma transmissão fiável

▪ Especificação

Desempenho de detecção	
Método de detecção	Infravermelho passivo
Gama de detecção	15 m
Ângulo de detecção	90°
Zonas de detecção	84
Velocidade detetável	0,3 ~ 2 m/s
Sensibilidade	Automático, Elevado, Animal de estimação
Imunidade para animais de estimação	30 kg
Filtro de luz branca	6500 lux
Compensação digital de temperatura	Suporte
Proteção contra zona de deslizamento	Suporte
Funcionalidades	
Processamento digital	Suporte
Ótica selada	Suporte
Proteção contra adulteração	Dianteiro, Traseiro
Indicador de temperatura ambiente	Suporte
Indicador de intensidade do sinal	Suporte
Interface	
Interruptor de alimentação	Inscreeva-se agora mesmo
Indicador LED	Azul (Alarme)
Transmissão	
Tecnologia de transmissão	Tri-X Wireless
Método de transmissão	RF sem fios bidirecional
Frequência de transmissão	868 MHz
Segurança da transmissão	Encriptação AES-128
Alcance de transmissão (espaço livre)	1,6 km
Salto de frequência	Suporte
Método de inscrição	Ligar, Identificação remota, Código QR
Características elétricas	
Vida útil padrão da bateria	Até 5 anos (tempo de espera)
Fonte de alimentação	Alimentado por bateria
Tipo de bateria	CR123A × 1
Tensão típica	3V
Geral	
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões (LxAxP)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Peso	128 g

Altura de montagem	2 m a 2,4 m
Método de montagem	Parede
Cenário de aplicação	Interior
Suporte	Acessório opcional para parede e teto

▪ **Modelo disponível**

DS-PDP15P-EG2-WE(B)

▪ **Acessório**

▪ **Opcional**

DS-PDB-IN-Suporte de parede	Suporte de teto DS-PDB-IN	DS-PDP-IN-CR123A	DS-PWA96-Kit-WE	DS-PWA96-Kit1-WE
				

DS-PWA96-Kit2-WE



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

