

DS-2CD3T66G2-4IS**Câmara de rede fixa tipo bullet AcuSense de 6 MP**

Capacitada por algoritmos de aprendizagem profunda, a tecnologia Hikvision AcuSense traz alarmes de classificação de alvos humanos e veículos para dispositivos front-end e back-end. O sistema concentra-se em alvos humanos e veículos, melhorando consideravelmente a eficiência e a eficácia do alarme.

A Hikvision tem-se dedicado a desenvolver produtos com segurança desde a sua fundação.

A Hikvision segue sempre o princípio da segurança desde a concepção e adoptou muitos métodos de tecnologias de segurança no ciclo de vida de desenvolvimento dos seus produtos, incluindo segurança de terminais, segurança de dados, segurança de aplicações, segurança de rede e proteção da privacidade.

Entretanto, as tecnologias de segurança utilizadas pela Hikvision estão todas em conformidade com as leis e regulamentos de segurança locais aplicáveis. Estas medidas de segurança podem melhorar a capacidade de proteção da cibersegurança do produto e proteger os seus dispositivos, bem como os seus dados, contra ciberataques maliciosos.

- Suporta a Hikvision Embedded Open Platform (HEOP) e a importação de aplicações de terceiros
- Suporta uma potência de computação de 1,5 Tops, 40 MB de memória de sistema, 350 MB de RAM inteligente e 2 GB de armazenamento eMMC para partilha de recursos
- Imagens de alta qualidade com resolução de 6 MP
- Excelente desempenho em ambientes com pouca luz e equipada com tecnologia DarkFighter
- Tecnologia de compressão H.265+ eficaz
- Imagens claras mesmo em condições de forte contraluz graças à tecnologia True WDR de 120 dB
- Foco na classificação de alvos humanos e de veículos com base em algoritmos de Deep Learning
- Resistente à água e ao pó (IP67)

▪ Especificação

Modelo		DS-2CD3T66G2-4IS
Câmara	Sensor de imagem	1/2,4" CMOS de varrimento progressivo
	Máximo. Resolução	3200 × 1800
	Min. Iluminação	Cor: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON), P/B: 0 Lux com IR
	Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
	Dia e noite	Filtro de corte IR
	Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, rotação: 0° a 360°
Lente	Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8, 4 e 6 mm opcional
	Distância focal e FOV	2,8 mm, FOV horizontal 105°, FOV vertical 55°, FOV diagonal 127° 4 mm, FOV horizontal 78°, FOV vertical 38°, FOV diagonal 96° 6 mm, FOV horizontal 51°, FOV vertical 26°, FOV diagonal 59°
	Montagem da lente	M12
	Tipo de íris	Fixo
	Abertura	F1.6
DORI	DORI	2,8 mm, D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m 4 mm, D: 115 m, O: 45 m, R: 23 m, I: 11 m 6 mm, D: 164 m, O: 65 m, R: 32 m, I: 16 m
Iluminador	Tipo de luz suplementar	IR
	Suplemento Faixa de luz	Até 90 m
	Luz de suplemento inteligente	Sim
	Comprimento de onda IR	850 nm
HEOP	Recursos abertos	Memória: 40 MB, RAM inteligente: 350 MB, eMMC: 2 GB
	Poder de computação	1.5 TOPS
	Capacidade aberta	HEOP 2.0 OpendevSDK
	Estrutura da aprendizagem profunda	Caffe, PyTorch, TensorFlow, PaddlePaddle, ONNX
	Linguagem de programação	C, C++
Vídeo	Fluxo principal	50 Hz:

		20 fps (3200 × 1800) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	Subfluxo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	Terceiro fluxo	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	Quarto fluxo	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
	Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Terceiro fluxo: H.265/H.264, Quarto fluxo: H.265/H.264/MJPEG
	Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
	Tipo H.264	Perfil de base, Perfil principal, Perfil elevado
	Tipo H.265	Perfil principal
	Controlo da taxa de bits	CBR, VBR
	Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
	Região de interesse (ROI)	5 regiões fixas para o fluxo principal e o fluxo secundário
	Culturas-alvo	Sim
Áudio	Compressão de áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
	Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
	Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
	Filtragem do ruído ambiente	Sim
Rede	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP
	Visualização em direto simultânea	Até 6 canais
	API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP

	Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores 3 níveis de utilizador: administrador, operador e utilizador
	Segurança	Proteção por palavra-passe, palavra-passe complicada, encriptação HTTPS, autenticação 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de água, filtro de endereços IP, autenticação básica e digest para HTTP/HTTPS, autenticação WSSE e digest para Open Network Video Interface, RTP/RTSP sobre HTTPS, definições de tempo limite de controlo, registo de auditoria de segurança, TLS 1.1/1.2/1.3, autenticação de anfitrião (endereço MAC)
	Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), Reabastecimento automático de rede (ANR), Juntamente com o cartão de memória Hikvision topo de gama, são suportadas a encriptação do cartão de memória e a deteção de estado.
	Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
	Navegador Web	Necessita de um plug-in para a visualização em direto: IE 10, IE 11, Visualização em direto sem plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Imagem	Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
	Definições de imagem	Modo de rotação, saturação, luminosidade, contraste, nitidez, ganho, equilíbrio de brancos, ajustável por software cliente ou navegador Web
	Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
	Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
	Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR, Desembaciamento
	SNR	≥ 52 dB
	Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade poligonais programáveis
Interface	Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M
	Armazenamento a bordo	Ranhura para cartão de memória incorporada, suporta cartões microSD/microSDHC/microSDXC, até 512 GB
	Áudio	1 entrada (entrada de linha), bloco de terminais de dois núcleos, amplitude máxima de entrada: 3.3 Vpp, impedância de entrada: 4.7 KΩ, tipo de interface: não-equilíbrio, 1 saída (saída de linha), bloco de terminais de dois núcleos, amplitude máxima de saída: 3.3 Vpp, impedância de saída: 100 Ω, tipo de interface: não-equilíbrio
	Alarme	2 entradas, 2 saídas (máx. 24 VDC, 1 A)
	Tecla de reposição	Sim
	Potência de saída	12 VDC, máx. 100 mA
Evento	Evento básico	Deteção de movimento (suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (pessoas e veículos)), alarme de adulteração de vídeo, exceção
	Evento	deteção de alterações de cena, deteção de exceções áudio, deteção de desfocagem,

	inteligente	deteção de bagagem não acompanhada, deteção de remoção de objectos
	Ligação	Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar a saída de alarme, acionar a gravação, acionar a captura, aviso sonoro
Função de aprendizagem profunda	Proteção do perímetro	Passagem de linha, intrusão, entrada de região, saída de região Suporta o acionamento de alarmes por tipos de alvos especificados (humanos e veículos)
	Captura de rosto	Sim
	Contagem de pessoas	Sim
Geral	Potência	12 VCC $\pm$ 25%, 1,12 A, máx. 13,5 W, ficha de alimentação coaxial $\varnothing$ 5,5 mm, proteção contra polaridade inversa, PoE: IEEE 802.3at, Classe 4, máx. 15,5 W
	Material	Metal
	Dimensão	325,7 mm $\times$ 93,3 mm $\times$ 91,2 mm (12,8" $\times$ 3,7" $\times$ 3,6")
	Dimensão da embalagem	386 mm $\times$ 156 mm $\times$ 155 mm (15,2" $\times$ 6,1" $\times$ 6,1")
	Peso	Aproximadamente 1120 g (2,4 lb)
	Com peso da embalagem	Aproximadamente 1914 g (3,5 lb)
	Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
	Condições de arranque e funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
	Função geral	Batimento cardíaco, anti-bandas, espelho, registo flash, reposição da palavra-passe por e-mail, contador de píxeis
	Língua	33 línguas: Inglês, russo, estónio, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, checo, eslovaco, francês, polaco, neerlandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Aprovação	EMC	FCC: 47 CFR Parte 15, Subparte B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edição 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
	Segurança	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Parte 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1
	Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Proteção

IP67: IEC 60529-2013

▪ Aplicação típica

Os produtos Hikvision são classificados em três níveis de acordo com o seu desempenho anti-corrosão. Consulte a descrição que se segue para escolher a opção adequada ao seu ambiente de utilização.

Este modelo tem uma PROTECÇÃO MODERADA.

Nível	Descrição
Proteção de nível superior	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde a proteção anticorrosiva profissional é obrigatória. Os cenários de aplicação típicos incluem linhas costeiras, docas, fábricas de produtos químicos e muito mais.
Proteção moderada	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas com exigências moderadas de anti-corrosão. Os cenários de aplicação típicos incluem áreas costeiras a cerca de 2 quilómetros (1,24 milhas) de distância da costa, bem como áreas afectadas pela chuva ácida.
Nenhuma proteção específica	Os produtos Hikvision deste nível estão equipados para utilização em áreas onde não é necessária uma proteção anticorrosiva específica.


▪ Modelo disponível

DS-2CD3T66G2-4IS (6 mm) (H)

DS-2CD3T66G2-4IS (2,8 mm) (H)

DS-2CD3T66G2-4IS (4 mm) (H)

▪ Dimensão




Unit:mm (inch)

▪ Acessório





▪ Incluído

DS-1260ZJ

Caixa de derivação



▪ **Opcional**

DS-1280ZJ-S Caixa de derivação	DS-1276ZJ-SUS Montagem de canto	DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1275ZJ-S-SUS Montagem em poste vertical
			
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

